


elea[®] SCHUTZGERÜSTKONSOLE 150

- ✓ Die rationellste Lösung für ein sicheres Schutzgerüst mit Seitenschutz.
- ✓ Speziell konzipiert für ein- bis zweigeschoßige Baukörper.
- ✓ Sparen teure und logistisch aufwändige Schutzgerüstbühnen.



BESTANDTEILE



Art. Nr. 13315
elea Schutzgerüstkonsole 150

SICHERHEITSMITTEILUNGEN

- ✓ Belastung bis 200 kg pro Konsole. Max. zul. Abstand der Konsolen 1,5 m.
- ✓ Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen (min. 10 N/mm²).
- ✓ Mindestbetonqualität C 25/30.
- ✓ Es sind ausschließlich vollgewindete elea Gerüstschrauben DW15 oder elea Gewindestäbe DW15 mit einer Mindestgewindelänge von 15 cm zu verwenden und in die gesamte Gewindelänge der elea Ankerhülsen einzuschrauben.
- ✓ Für Seitenschutz Holzbretter min. 150 x 24 mm, Nadelholz C24, Nutzungsklasse 2 oder elea Protect Net Seitenschutzgitter verwenden.
- ✓ Normgerechten Gerüstpfostenbelag min. 5cm dick verwenden.
- ✓ Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in den elea Ankerhülsen befestigt werden.
- ✓ Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen."