

Distanzierter Seitenschutz für Treppen

Mit dem elea Treppengeländerhalter werden Treppenhäuser mit distanzierten Kanthölzern gegen Absturz gesichert. Somit können die Treppen ohne ständige Montage und Demontage des Seitenschutzes rundherum fertig gestellt werden.

- ✓ Eine wesentliche Erleichterung für alle Ausbaugewerke.
- ✓ Einfache Befestigung.



Art. Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE
22130	Treppengeländerhalter DW 100x100	0.8 kg	1 Stk.
22131	Treppengeländerhalter DW15 80x60	0.6 kg	1 Stk.

Als Befestigungsmittel dienen die Artikel auf der Vorseite.

BESTANDTEILE



Art. Nr. 22130
elea Treppengeländerhalter
DW15 100x100



Art. Nr. 22131
elea Treppengeländerhalter
DW15 80x60

SICHERHEITSMITTEILUNGEN

- ✓ Vor Belastung ist die Betondruckfestigkeit zu prüfen (min. 10 N/mm²).
- ✓ Mindestbetonqualität C 25/30.
- ✓ Betondeckung mindestens 10 cm.
- ✓ Lage innerhalb der Standardbewehrung (Obere und untere Lage AQ55 bzw. 8 mm Abstand max. 15 cm).
- ✓ Es dürfen nur dafür geprüfte Vorrichtungen in den elea Ankerhülsen befestigt werden.
- ✓ Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.